



Κατάλογος προϊόντων

2Mp

Άριστη Ποιότητα Κατασκευής
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

 **safire**
SMART



SF-B070A-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2.8" CMOS
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 2.8mm | 0 Lux
- IR range up to 20 m (ICR)
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Built-in microphone
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103



SF-T010A-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2.8" CMOS
- Turret camera 4 in 1 Range B1
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 2.8mm | IR Range 20 m
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Built-in microphone, audio over coaxial
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0101B, SF-CBRACKET-0701A



SF-B080-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2.8" CMOS
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) / 2.8 mm
- 0 Lux / IR range up to 30 m (ICR)
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- 2D/3D DNR
- DC 12 V / 250 mA, 3W max
- Output 4in1
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103




SF-T010-2B1L

- 2MP@25fps / 1/3" CMOS
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 2.8 mm
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Auto / Colour / BW
- DC 12 V / 250 mA, 3W max
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0105, SF-JBOX-0103, SF-JBOX-0302



SF-JBOX-0103

- Κουτί διακλάδωσης για κάμερες
- Τοποθέτηση τοίχου ή οροφής
- Για εξωτερική χρήση IP65
- Κράμα αλουμινίου
- Διάμετρος βάσης 112 mm



SF-JBOX-0106

- Κουτί διακλάδωσης για κάμερες
- Τοποθέτηση τοίχου ή οροφής
- Για εξωτερικό / εσωτερικό χώρο / IP65
- Κράμα αλουμινίου
- 38,8 (Υ) x 132 (Δ) mm



SF-JBOX-0301

- Κουτί διακλάδωσης για κάμερες
- Τοποθέτηση τοίχου ή οροφής
- Για εξωτερικό / εσωτερικό χώρο / IP65
- Κράμα αλουμινίου
- 46,5 (Υ) x 117,9 (Δ) mm



SF-B070CA-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2,8" CMOS
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) / 2.8 mm
- White LED lighting 20 m
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Built-in microphone, audio over coaxial
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Output 4in1
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103



SF-T010CA-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2,8" CMOS
- 0,01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 2.8mm | White LED lighting 20 m
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Built-in microphone, audio over coaxial
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Weatherproof Ip67
- Συμβατά με βάση: SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0101B, SF-CBRACKET-0701A



SF-B580V-2B1

- 2 MP (1920x1080), 1/2,8" CMOS
- Κάμερα HDTVI, HDCVI, AHD και αναλογική
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 0 Lux / IR range up to 50 m (ICR)
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Varifocal 2.8-12 mm
- DC 12 V / 300 mA, 4W max • 3D DNR
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-1280ZJ-S, SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103



SF-T020S-2E1

- 2 MP (1920x1080) , 1/2.8" CMOS Starlight
- Turret camera 4 in 1 Range E1
- 2.8 mm Lens | 30 m IR range
- DWDR, HLC, BLC, AGC
- Weatherproof Ip67
- E1 Professional high quality and performance range
- Συμβατά με βάση: SF-JBOX-0302, SF-JBOX-0106, SF-WALLBRACKET-0203



SF-T520ZS-2E1

- 2MP / 1/2.8" CMOS Starlight
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- 0 Lux / IR range up to 50 m (ICR)
- Motorised 2.8-12 mm
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Auto / Colour / BW (Black and White)
- DC 12 V / 700 mA, 8.5 W max
- Weatherproof IP67
- Συμβατά με βάση: SF-JBOX-0106, SF-JBOX-0303, SF-WALLBRACKET-0204





SF-B080A-5B1-0360

- **5 MP** (2560x1936), 1/2.5" CMOS
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON) / **3.6 mm**
- 0 Lux / IR range up to 30 m (ICR)
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- **Built-in microphone, audio over coaxial**
- DC 12 V / 291 mA, 3.5W max
- Output 3in1
- Weatherproof IP67
- **Συμβατά με βάση:** SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103



AI: Classification of human and vehicle

SF-IPB080A-4WE1

- **4MP** (2560x1440) / **2.8 mm**
- 0.005 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux with IR
- IR Range 30 m
- Removable mechanical ICR filter
- 25 FPS (4Mpx, 3Mpx, 1080P, 720P)
- 25 FPS (720P, D1, CIF)
- 25 FPS (D1, 480x240, CIF)
- H.265 / H.264
- MicroSD card
- ONVIF Compatible
- WiFi IEEE802.11 b/g/n
- **Συμβατά με βάση:** SF-JBOX-0104, SF-JBOX-0301, SF-JBOX-0103



SF-T020-5E1

- **5 MP** (2560x1936), 1/2.7" CMOS
- Turret camera 4 in 1 Range E1
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- **2.8 mm** | 30 m IR range
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- Auto / Colour / BW (Black and White)
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Weatherproof IP67
- **Συμβατά με βάση:** SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0106, SF-JBOX-0302



SF-T020CA-5B1-0360

- **5 MP** (2560x1936), 1/2.5" CMOS
- Turret camera 3 in 1 Range B1
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- **3.6mm** | IR Range 30 m | White led
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- **Built-in microphone, audio over coaxial**
- DC 12 V / 300 mA, 4W max
- Weatherproof IP67
- **Συμβατά με βάση:** SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0101B, SF-CBRACKET-0701A



SF-T010A-5B1-0360

- **5MP@20fps / 4MP@30fps**
- 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON)
- **3.6 mm**
- 1 x BNC switchable between HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS
- **Built-in microphone, audio over coaxial**
- DC 12 V / 250 mA, 3W max
- Weatherproof IP67
- **Συμβατά με βάση:** SF-WALLBRACKET-0203, SF-JBOX-0101B, SF-JBOX-0103, SF-JBOX-0302



SF-T520ZS-2E1

- **5 Mpx (2560x1936), 1/2.7" CMOS**
- Turret camera 4 in 1 Range E1
- 0 Lux / IR range up to 50 m (ICR)
- **Motorised 2.8-12 mm**
- E1 Professional high quality and performance range
- HLC, BLC, AGC, DWDR
- 3D DNR
- Weatherproof IP67
- **Συμβατά με βάση:** SF-JBOX-0106, SF-JBOX-0303, SF-WALLBRACKET-0204



XVR | Υψηλή ποιότητα κατασκευής
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ



SF-XVR3104-HG


- XVR 5n1
- 4 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 1080P Lite (25FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 8 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 1,5 A (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm

SF-XVR3108-HG

- XVR 5n1
- 8 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+2 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 1080P Lite (25FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 8 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 1,5 A (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm

SF-XVR3116-HG

- XVR 5n1
- 16 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+2 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 1080P Lite (25FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 8 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 2 A (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 42 (H) x 255 (W) x 234 (D) mm




SF-XVR6104-HQ

- XVR 5n1
- 4 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 1,5 A (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm



SF-XVR6108-HQ-SMD

- XVR 5n1
- 8 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 8+4 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 5MPxLite (10FPS)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 2 σκληροί δίσκοι SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- USB / Network
- Χώρος για 2 σκληρούς δίσκους / Mouse
- DC 12 V / 1,5 A (Χωρίς σκληρό δίσκο < 5W)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm



SF-XVR6116-HQ

- XVR 5n1
- 16 CH video HDTV/HDCVI/AHD/CVBS / 16+8 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 2 A (Χωρίς σκληρό δίσκο < 8W)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm

XVR

Υψηλή ποιότητα κατασκευής
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ



SF-XVR8104A-HU

- XVR 5n1
- 4 CH video HDTV/HD/SD/AV/NTSC / 4+2 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 4K (6FPS)
- Alarms
- Audio
- Έξοδοι 4K HDMI & VGA
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 2 A (Χωρίς σκληρό δίσκο < 8W)
- 42 (H) x 300 (W) x 249 (D) mm



SF-XVR8208A-HU

- XVR 5n1
- 8 CH video HDTV/HD/SD/AV/NTSC / 8+8 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 4K (6FPS)
- Alarms
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 2 σκληροί δίσκοι SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Έξοδοι 4K HDMI & VGA
- Χώρος για 2 σκληρούς δίσκους / Mouse
- DC 12 V / 4 A (Χωρίς σκληρό δίσκο < 15W)
- 45 (H) x 380 (W) x 268 (D) mm



SF-XVR8216A-HU

- XVR 5n1
- 16 CH video HDTV/HD/SD/AV/NTSC / 16+8 IP
- H.265/H.264
- Ανάλυση 5MPxLite (10FPS)
- Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3,5" έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- Full HD HDMI and VGA Output
- Χώρος για 1 σκληρό δίσκο / Mouse
- DC 12 V / 2 A (Χωρίς σκληρό δίσκο < 8W)
- 42 (H) x 255 (W) x 222 (D) mm



NVR | Ποιότητα & Τιμή!
3 ΧΡΟΝΙΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΗ ΕΓΓΥΗΣΗ

Add Recorder Channel

Address: 172.18.195.150 ☐ Domain

Server Port: 8000 Channels: 8

Username: admin Password: *****

☐	Remote Channel No.	IP Camera	Model
☒	1		
☒	2		
☐	3		
☐	4		
☐	5		
☐	6		

Selected: 2 / 8

Test OK Cancel



SF-NVR3108-B1

- 8CH PoE video 96W / Compression H.265
- 80 Mbps bandwidth supported
- Maximum resolution 8 Megapixel (3840x2160)
- Outputs 4K HDMI & VGA
- RCA Audio
- 8 PoE ports IEEE802.3af
- Συμβατό με ONVIF
- DC 48V / 2.5A, < 10W (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 45 (H) x 300 (W) x 249 (D) mm



SF-NVR8108A-A2

- NVR για IP cameras
- 8CH IP
- 80 Mbps bandwidth supported
- Maximum resolution 12 Megapixel
- H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
- RCA Audio
- Εσωτερική μνήμη 1 σκληρός δίσκος SATA 3.0 έως 10 TB (δεν περιλαμβάνεται)
- 8 Inputs / 4 Outputs
- Συμβατό με ONVIF
- DC 12V / 2A, < 20W (Χωρίς σκληρό δίσκο)
- 45 (H) x 300 (W) x 249 (D) mm



 **safire**
SMART



 **GI. SECURITY**

Αθήνα: 16ο χλμ. Λεωφ. Λαυρίου Παιανία / **Τηλ.:** 210-6040-601, **Fax:** 210-6658-710 / **e-mail:** sales@gisecurity.gr
Θεσσαλονίκη: Προέκταση Μαιάνδρου & Ελευθερίου Οραιόκαστρο / **Τηλ.:** 2310-020-150, **Fax:** 2310-688-284 /
e-mail: ndc@gisecurity.gr